

KIOSK

Giải Pháp Thông Minh - Dẫn Đầu Công Nghệ



KIOSK



Khách hàng **tự thao tác**



Đồ họa **đơn giản**



Màn hình **cảm ứng đa điểm**



Máy đọc **QR code**



Camera **5MP Full HD**



Máy quét ảnh **thông minh**

Camera thông minh

Màn hình cảm ứng
17" / 21.5" / 31.5"

Máy quét QR Code

Máy in nhiệt

Hộp đựng máy in

Bộ xử lý trung tâm



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



Màn hình LCD cảm ứng điện dung đa điểm với kích thước tùy chọn



Máy in nhiệt tự động nạp giấy, tốc độ in cao; dao cắt tự động, không bị kẹt giấy



Máy đọc **QR code** cảm ứng liên tục



Tùy chọn máy quét ảnh nhận dạng khuôn mặt với **camera 5MP Full HD**



Tích hợp hệ thống máy tính cấu hình cao



Khách hàng tự thao tác sử dụng dịch vụ và tra cứu thông tin kỹ thuật số



Đơn giản để sử dụng chỉ bằng một cú chạm



TÊN SẢN PHẨM	QUẦY GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Nhãn hiệu	Arirang
Mã sản phẩm	17K11/ 22K11/ 32K11
THÂN MÁY	
Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Dày)	~1473 x 430 x 70 (mm)
Thân máy	Tấm mạ kẽm, sơn phun nhũ bề mặt (hạt mịn)
Điện áp	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz
Công suất tiêu thụ	tối đa 200W
MÀN HÌNH	
Kích thước màn hình	17"/ 21.5"/ 31.5"
Độ sáng	Tiêu chuẩn 250cd/cm ²
Độ phân giải	1280 x 1024/ 1920 x 1080/ 1920 x 1080
Góc nhìn	85/80
Tỷ suất hiển thị	16.7M
Thời gian phản ứng	12ms
Độ tương phản	1000:1
Điểm tiếp xúc	Cảm ứng điện dung đa điểm
HỆ THỐNG	
CPU	Core i3/ i5/ i7 - Gen 7/8/9/10/11
RAM	DDR4 4GB/ 8GB/ 16GB
Bộ nhớ	SSD 128GB/ 256GB/ 512GB
WIFI	802.11 b/g/n
Hệ điều hành	Phiên bản thương mại Win10 Pro 64 bit, bản tiếng Anh
MÁY IN NHIỆT	
Phương pháp in	In nhiệt
Độ phân giải	203dpi
Tốc độ in	150mm/giấy
Chiều rộng in	576dots (72mm)
Chiều rộng giấy	79.5 ± 0.5 mm
Độ dày giấy	60~120um
Cách đặt giấy	Tự động nạp giấy
Phương pháp cắt giấy	Cắt toàn bộ, cắt một nửa (hai chọn một)
Độ dài bản in	100KM
Tuổi thọ cắt giấy	1 triệu lần
Tốc độ truyền in	9600, 19200, 38400, 115200
Giám sát nhiệt độ đầu in	Cảm biến nhiệt độ
Phát hiện thanh nâng	Micro Switch
Phát hiện hết giấy	Cảm biến quang điện cơ học
Camera 5MP Full HD	
Máy đọc QR Code (NLS-FM25)	
Chế độ đọc và ghi	752 x 480 CMOS
Cổng kết nối	USB
Hệ thống mã nhận diện 2D	PDF 417, Data Maxtrix, QR code 1D: EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE 11, CODE 39,...
Chế độ nhận dạng	Nhận dạng cảm ứng, nhận dạng liên tục
Độ chính xác nhận dạng	> 5mil
Vùng xem	Chiều ngang 75°, chiều dọc 50°
CỔNG KẾT NỐI	
Cổng kết nối	VGA out, HDMI out, USB (4), RJ-45, Audio output, Antenna (2)
Cổng kết nối nguồn điện	Đầu ra DC12V

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.