alo360.com | BEYOND EXPECTATION

TƯƠNG TÁC
Trực Tiếp

DỄ DÀNG
Truyền Tải

MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Arirang's Touch Monitor - Easy For Meeting

MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHO DOANH NGHIỆP

55"/65" 75"/ 86" 98"

Kích thước: **55"/65"/75"/86" /98"**

Cảm ứng hồng ngoại siêu nhạy

Cảm ứng đa điểm (Lên đến 20 điểm)

4K ULTRA HD

Độ phân giải **Ultra HD 4K**

Công nghệ chống lóa Anti - Glare

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Cho phép vẽ các đối tượng có kích thước rất nhỏ và mảnh (**chỉ từ 0.5cm**)
- **Bảo hành 2 năm** cho thiết bị, tuổi thọ tấm nền cảm ứng không giới hạn
- Có thể sử dụng nhiều loại thiết bị để viết như ngón tay, bút... (ngoại trừ vật nhọn, trong suốt)
- **Lớp kính cường lực** bảo vệ
- **Tiết kiệm điện năng** với công nghệ tiên tiến nhất
- Hoạt động bền bỉ và liên tục đến **18 giờ** trong ngày
- Màn hình **chống lóa**, có thể sử dụng ngoài trời

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM		AR-5502TE	AR-6502TE	AR-7502TE	AR-8602TE	AR-9802TE
Nhãn hiệu		Arirang				
TẤM NỀN	Kích thước	55 inch	65 inch	75 inch	86 inch	98 inch
	Công nghệ	IPS				
	Độ sáng	350cd/m²	450cd/m²	350cd/m²	400cd/m²	500cd/m²
	Góc nhìn	178° x 178°				
	Thời gian đáp ứng	8ms	6ms	8ms	8ms	8ms
	Độ phân giải	Ultra HD 4K (3.840 x 2.160)				
	Số lượng màu	1.07 tỷ màu				
	Tuổi thọ	50.000 giờ				
	Hoạt động	18/7				
Cổng kết nối	Cổng vào	HDMI (2), VGA, PC Audio in, Component, LAN, RS232, USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), YPbPr, AV In, DP (tuỳ chọn), OPS				
	Cổng ra	PC/Media USB, Touch USB 2.0, Headphone, AV Out, S/PDIF				
Wifi		Có				
Âm thanh	Loa tích hợp	20W – song kênh				
Quy cách kỹ thuật	Kích thước (mm) (xấp xỉ)	1299 x 811 x 103	1518 x 934 x 114	1745 x 1063 x 111	1998 x 1209 x 114	2242 x 1337 x 116
	Trọng lượng (kg)	37	52	64	83	139
Môi trường	Nhiệt độ	0ºC ~ 40ºC				
	Độ ẩm	10% ~ 80%				
Điện năng	Nguồn điện	100 – 240VAC, 50/60Hz				
	Công suất (W)	140	170	400	400	480
Phụ kiện	Cáp	Remote, Dây nguồn, Cáp HDMI , cáp USB, Bút cảm ứng: 2 cây, HDSD, phiếu BH, 1 bộ giá treo tường				
Android	Android tích hợp	Android từ 5.0, CPU QuadCore Cortex A53, 1.4GHz, GPU. RAM 2GB, Flash 16GB (tối thiểu)				
Tính năng khác	Kính cường lực dày (mm)	4mm				5mm
	Cảm ứng đa điểm	Lên đến 20 điểm (Tối đa)				
	Chống lóa	Có tính năng chống lóa. Có thể làm việc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời				
Phần mềm	Tích hợp	Tích hợp phần mềm tương tác S-writer, E-share (tuỳ chọn)				

alo360.com

www.alo360.com sales@alo360.com 0919 900 360 - (028) 73 099 360

Tầng 2, tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh